

A10231210

A10

A10-S440 LED 2500 HF 830

EAN-nr: 4741145163477

Stock code: A



En mycket mångsidig cirkulär armatur med hög verkningsgrad och ett dekorativt släpljus i taket eller på väggen. Levereras med armaturhus och diffusor i polykarbonat (PC) och driftdon av stål.



Elektrisk data	
Spänning max (V)	240
Max Frekvens (Hz)	60
Frekvens (Hz)	50
Spänning min (V)	220
Totaleffekt(W)	27
Antal don på en MCB16 typ B säkring	14
Antal don på en MCB16 typ C säkring	28
Antal don på en MCB10 typ B säkring	8
Antal don på en MCB10 typ C säkring	17
Optik	
Optik	OP Opal
Material i kupa/skärm	Polykarbonat
Ljusfördelning Upp/Ner	40/60
Teknisk data	
Maximal omgivningstemperatur (Ta=°C)	25
IP klass	44

Ljusteknisk data	
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	CRI >80, 3000K
Lumen/Watt	91
LLMF LED 50000h Ta25	0.80
MacAdam steg	3
Median livslängd (IEC 62717) Ta25	60000h L80B50
Lumen ut	2450
Dimensioner	
Nettovikt	2,6
Diameter(mm)	440
Höjd (mm)	119
Förkoppling	
Förkoppling	HF
Antal reaktorer	1
Armaturstomme	
Armaturmaterial	Polycarbonate

A10231210

A10

Ritningar

